

Belagsmaterial	Dinoflex Gummi Fliesen (96,5 x 96,5 cm)			
-----------------------	--	--	--	--

Einsatzbereich	Innenbereich (saugende Untergründe)	Außenbereich oder Nassräume	Bereiche mit hoher Belastung	Warm-/Kaltbereiche (od. starke Klimawechsel)
Beispielhafte Einsatzgebiete	Büros, Kabinen, Flure, etc.	Badezimmer, etc.	Industriebereich, Pferdeanhänger, etc.	Fußbodenheizung, Wintergärten, Eisstadien, etc.

SCHÖNOX EMICLASSIC	+	-	-	-
SCHÖNOX EINSEIT EXTRA od. CASCO PROFF EXTRA 3444	+	-	-	-
SCHÖNOX UNITECH od. EINSEIT S	+	-	-	-
SCHÖNOX PU 900	+	+	+	+

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit SCHÖNOX oder Dinoflex. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.dinoflex.nl

Klebstoffempfehlung - Details

Klebstoff	GISCODE / EMICODE / Blauer Engel	Basis	Auftragsgerät / Verbrauch
SCHÖNOX EMICLASSIC	D1/ EC1 / Blauer Engel (zertifiziert gemäß RAL UZ 113)	Dispersionsklebstoff, universal	Zahnpachtel TKB A2 od. B1 / 300-350 g/m²
SCHÖNOX EINSEIT EXTRA (od. CASCO PROFF EXTRA)	D1 / --- / ---	Dispersionsklebstoffe, universal	Zahnpachtel TKB A2 od. B1 / 300-350 g/m²
SCHÖNOX UNITECH (od. SCHÖNOX EINSEIT S)	D1 / --- / ---	Dispersionsklebstoffe, schnell	Zahnpachtel TKB A2 od. B1 / 350-400 g/m²
SCHÖNOX PU 900	RU 1 / EC 1 R / ---	2-Komponenten Polyurethanklebstoff für elastische Beläge	Zahnpachtel TKB A2 od. B1 / 500-600 g/m²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit SCHÖNOX oder Dinoflex. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.dinoflex.nl